



シブ長さ	R23mJib	R27mJib	R31mJib	R35mJib
最大半径時	6.4t	5.0t	4.0t	3.0t
作業半径	23.0m	27.0m	31.0m	35.0m
最大定格時	10.0t	10.0t	10.0t	8.0t
作業半径	17.0m~4.0m	16.0m~3.0m	15.0m~3.0m	15.0m~3.0m
速 度				
卷 上	50Hz/60Hz	0.8t~10.0t	1.47~0.37m/sec (88.0~22.0m/min)	
起 伏	50Hz/60Hz		90 sec	
旋 回	50Hz/60Hz		0.044 rad/sec (0.42 rpm)	
昇 降	50Hz 60Hz		0.43 m/min 0.52 m/min	
電動機				
卷 上			45.0kW 4P 40%ED インバーター制御	
起 伏			17.25kW 4P 40%ED インバーター制御	
旋 回			7.5kW 4P 75%ED インバーター制御	
昇 降			5.5kW 4P Cont	
揚 程	最大半径時		150 m	
タワー自立高さ			地上自立 最大40.0m	
操作方 式			運転室内操作	
クラミング方式			油圧クラミング方式	
電 源			400/440V 50/60Hz	
安全装 置			巻過防止装置、起伏限界装置、過負荷防止装置	