



仕様

定格荷重	400kg (中間ブーム有り)	旋回電動機	0.2kw-4p
作業半径	1.6m-6.0m	巻上ワイヤーロープ	8φ
揚程	40m	起伏ワイヤーロープ	8φ
巻上速度	15/18m/min (50/60Hz)	クライミング	セミクライミング式
旋回速度	0.57/0.68rpm (50/60Hz)	安全装置	過巻防止装置
起伏速度	56/45sec (50/60Hz)		過負荷防止装置
起伏角度	15°~76°		旋回制限装置
旋回角度	360°		起伏制限装置
巻上電動機	2.5kw-4p	操作方法	有線押しボタン遠隔操作
起伏電動機	1.1kw-6p	電源	AC 200V/220V、3φ

記号	名称
1	フックブロック
2	巻上ワイヤ
3	起伏ワイヤ
4	ブーム (根本、中間、先端)
5	過負荷防止装置
6	過巻上防止装置
7	制御盤
8	巻上ウインチ
9	起伏ウインチ
10	旋回装置
11	Aフレーム
12	旋回フレーム
13	ポスト
14	ポストサポート

a	巻上ワイヤーロープ	8φモノロープ A、4×F(30)C種 120m (揚程40m)
b	起伏ワイヤーロープ	8φ、JIS G3525、6×24 A種 65m