

仕様	
仕様	工所用ラック式エレベーター
種類	HCE-240B
型式	240Kg(最大定員3人)
積載荷重	150m
最大揚程	0.29/0.34m/s(17.5/20.5m/min), 50/60Hz
昇降速度	長さ800mm×幅800mm×高さ2100mm
搬器内寸法	任意の階
停止箇所	搬器内手動運転操作
操作方法	手動上開き扉
搬器扉形式	手動横引き扉(下部囲いは手動上開き扉)
各階扉形式	ラック・ピニオン駆動方式
駆動方式	直入方式
速度制御方式	3.7KW(1基)
使用電動機	三相交流 200/220V, 50/60Hz
供給電源	三相交流 200/220V, 50/60Hz
機器電源	ガバナ式自動落下防止装置 非常停止押し釦スイッチ 上下制限装置 ベース部緩衝スプリング 各扉リミットスイッチ 扉自動ロック装置 過昇防止装置

記号	名称
1	ガイドレール
2	各階扉
3	ラックギヤ
4	電動機
5	ガバナ式自動落下防止装置式
6	駆動フレーム
7	搬器
8	下部囲い
9	ベース部緩衝スプリング
10	アンカーボルトM30

記号	揚程	反力表 (kN)					
		25	50	75	100	125	150m
P1	28.5	45.8	63.1	80.4	97.7	115.0	
P2		35.0					
P3		-					
Nx		3.125					
Ny		2.560					

