



No	名 称	数 量	単位重量(kg)
1	ベース	1	35.2
2	ガイドレール	N	33.2
3	ラック(M6)	N	12.3
4	過昇防止用レール	1	11.9
5	短ラック	1	4.1
6	昇降フレーム	1	133.6
7	ギヤードモーター	1	89.0
8	ギヤードモーターカバー	1	6.5
9	ガバナー	1	30.0
10	ガバナーカバー	1	3.0
11	パッファ	2	0.6
12	手摺柱	4	2.7
13	荷台	1	34.5
14	オーバーランリミットスイッチ	1	0.3
15	上下限リミットスイッチ	各1	0.3
16	上限リミット接触板	1	0.9
17	下限リミット接触板	1	0.9
18	中継ボックス	1	1.0
19	側面覆い	2	42.6
20	正面覆い	1	23.5
21	昇降フレーム側正面覆い	1	12.4
22	頭上覆い	1	24.3
23	頭上扉	1	8.4
24	扉	2	22.2
25	扉 レール	2	1.6
26	扉 リミット	2	0.3
27	制御盤	1	25.0
28	過荷重防止装置	1	6.1
29	電源コード	揚程+α	

仕 様	
積載荷重	240kg(定員3名)
荷台寸法	※寸法 900x1,400
電動機	2.2kw 1基
昇降速度	13/15m/min 50/60Hz
昇降方式	ラック・ピニオン
操作方法	リモコン(押錠)
最大揚程	60m
壁つなぎ間隔	4m以内
安全装置	ガバナー落下防止
	上下限停止リミット
	扉リミット
	過昇防止用レール
	過昇防止リミット
	非常停止ボタン
	電源逆相防止装置
電 源	パッファ(ゴム式)
	過荷重防止装置
電 源	200/220V 3相交流